



O papel de Parede líquido **Requinte** é um acabamento decorativo para ambientes internos, sofisticado para decoração de paredes!

Produzido a partir da fibra de algodão e minerais nobres, como a pedra de mica.

Pode ser parcialmente reparado (pequenas manutenções em caso de acidentes) e proporciona um ótimo isolamento termo acústico ao ambiente.

INDICAÇÃO DE USO

- ⚠ Somente Ambientes Internos, em paredes livres de Umidade
- ⚠ Não indicamos para banheiros (devido a umidade) e cozinhas próximo a área com gordura ou que molha.
- ✓ Indicado para cabeceiras de cama, corredor, quarto, sala, tetos, lavabos, ambiente comercial como escritórios e lojas, paredes em destaque.

PREPARO DA SUPERFÍCIE


O produto é de fácil aplicação, porém requer atenção na preparação da superfície para que o efeito não seja prejudicado. Antes de aplicar, siga as recomendações abaixo, de acordo com o tipo e estado da sua parede.

- ✓ **Em bom estado** (parede pintada) - Aplique direto sobre a superfície.
- ⚠ **Com umidade/Infiltração: Resolva primeiro o que está causando o problema.**

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

Papel de Parede Líquido

- ✓ **Gesso e Concreto** - Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique fundo preparador de paredes, após aplique pelo menos uma demão de tinta acrílica fosca na cor próxima ao papel escolhido.
- ✓ **Com reboco Novo** - Aguarde uns 30 dias e depois desse tempo, lixe elimine o pó com pano úmido. Aplique selador acrílico e após pelo menos 2 demãos de tinta acrílica fosca.
- ✓ **Com reboco fraco ou com partes soltas:** Remova as partes soltas, lixe e elimine o pó com pano úmido. Se ficar desnivelado, passe uma camada de massa acrílica, e após seco lixe novamente e pinte uma demão de fundo preparador e uma demão de tinta acrílica fosca.
- ✓ **Com Mofo:** Misture água e água sanitária em partes iguais e lave bem a área. Espere 6 horas e enxague com bastante água. Espere que seque bem, e depois pode aplicar o papel de parede líquido.
- ✓ **Tinta Brilho/Semi brilho:** Passe uma demão de tinta de tinta fosca antes de aplicar o papel de parede líquido.
- ✓ **Azulejos:** Limpe a superfície eliminando vestígio de gordura ou mofo. Após passe uma demão de Promotor de aderência, aguarde a secagem de 4 horas. Após passe uma demão de massa acrílica em toda parede, para nivelar o piso e as juntas do rejunte. Após seco, analise se ficou bem nivelado, caso seja um piso mais relevo talvez seja necessário mais uma demão de massa acrílica. Após seco, dê uma lixada e pinte com uma demão de fundo preparador e uma demão de tinta fosca, antes de aplicar o papel de parede líquido.



Aponte a Câmera

(48)9.8845-3532

@requintenaparedeoficial

Centro - Capivari de Baixo/SC

PREPARO DO PRODUTO

- ✓ Em um recipiente plástico (nunca use metálico) despeje o conteúdo da embalagem e adicione em média 6,5 litros de água, alguns pode ser que seja mais. Utilize água Filtrada, evite água com cloro.
- ✓ HOMOGENIZE bem com as mãos, como sovar uma massa de pão.
- ✓ Após a mistura pronta deixe o produto descansar por meia hora e misture novamente, e já pode fazer a aplicação.
- ✓ Aplique com a DESEMPENADEIRA ACRILICA vendida em nossa loja, nunca use desempenadeira de aço.
- ✓ **ATENÇÃO:** Quando for utilizar mais de 1 (um) pacote na mesma parede, é **OBRIGATÓRIA A MISTURA DE TODOS OS PACOTES JUNTOS ANTES DA APLICAÇÃO**, A REQUINTE não se responsabiliza pela diferença de tonalidade que poderá surgir se não cumprir a recomendação.
- ✓ **ATENÇÃO:** Medir bem a parede antes de começar a aplicação, para evitar que falte material. A REQUINTE não se responsabiliza por diferença de tonalidade que poderá surgir.

SECAGEM DO PRODUTO

- ✓ Após aplicado a secagem vai variar de 24 a 48 horas, podendo chegar a 72 horas em regiões mais úmidas. Pode manter o ambiente ventilado, e colocar um ventilador se necessário.